

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>MODELE</b>	<b>LAND X 254</b>	<b>4 roues motrices</b>
<b>MOTEUR</b>	Type	Diesel Injection directe
	Refroidissement	Liquide
	Puissance	25 CV (17.4 KW)
	Modèle	Changchai 3M78 Euro 5
	Régime Moteur	2800 tours / min
	Cylindres	3 cylindres
<b>DIMENSIONS</b>	Longueur hors tout	2.40 m
	Largeur hors tout	1.10 m
	Hauteur	1.97 m
	Empattement	1.56m
	Voies avant	815 mm
	Voies arrière	810 mm - 900 mm
	Garde au sol	320 mm
	Angle de braquage	2.10 m

<b>POIDS A VIDE</b>	750 kg	
<b>FREINS</b>	disques à bain d'huile	
<b>DIRECTION</b>	Assistée	
<b>TRANSMISSION</b>	Boîte de vitesses	Mécanique
	Rapports	3 gammes : 9 Avant / 3 arrière
	Embrayage	Mono disque à sec

<b>VITESSES</b>	<b>Lentes</b>	<b>Moyennes</b>	<b>Rapides</b>
1	1.00	3.3	7.2
2	1.5	4.8	10.3
3	2.7	8.6	18.7
Arrière	1.4	4.4	9.6

<b>HYDRAULIQUE</b>	2 distributeurs double effet	
	Débit de la pompe	16.6 L/min et 9.8 L/min
<b>PRISE DE FORCE</b>	540 et 1000 tours/minutes Type : arbre à 6 cannelures 3/8	
<b>PNEUS STANDARD</b>	AV : 5.00 - 12	AR : 8.3 - 20
<b>PNEUS AGRI XL</b>	AV 6.00-1 2	AR 13.6 - 16
<b>PNEUS INDUST.</b>	AV 23x8.5-12	AR 33x15.5-16.5
<b>ATTELAGE</b>	Attelage 3 points – Cat I	
	Crochet avec axe	
<b>CAPACITE DE RELEVAGE</b>	750 kg à la rotule	

<b>RESERVOIRS</b>	Carburant	23 L
	Radiateur	3.9 L
	Huile moteur	3.1 L
	Huile boîte / relevage	12.5 L
	Huile transmission pont AV	7 L



## Nouveau : Tracteur EUROTEK LAND X 254

### GARANTIE 3 ANS

Le LANDX254 se distingue par son équipement complet et son design ergonomique, garantissant une expérience utilisateur optimale. Équipé d'un moteur de 25CV et de 4 roues motrices, ce micro tracteur assure productivité et maniabilité.



## SARL EUROTEK DISTRIBUTION

Importateur officiel en France

9 Parc d'Activités des Massiès 81800 Couffouleux – Tél :05 63 81 09 68

Email : [contact@eurotek.fr](mailto:contact@eurotek.fr) - [www.eurotek.fr](http://www.eurotek.fr)



Le nouveau LANDX254 bénéficie d'une **plateforme spacieuse** et dégagée grâce aux **commandes sur les côtés**.

**Confort et sécurité** : siège réglable avec ceinture de sécurité.  
**Arceau repliable**

**Tableau de bord digital** facilitant la lecture  
**Précision de travail** grâce à l'accélérateur à main  
**Porte verre**

Le LANDX254 bénéficie de tous les **équipements de série** :

**Phare de travail arrière**  
**Masses avant**

**2 distributeurs** hydraulique double effet  
Double pompe hydraulique (relevage et direction)  
Prise de force **540 - 1000** tours/min

**Relevage 3 points** Catégorie 1 avec crochet d'attelage  
Relevage avec **leviers de contrôle et de position**



**Plaisir de conduite...**  
**La direction assistée** permet de travailler avec **précision** et légèreté. (pompe indépendante)

Utile : son **faible rayon de braquage** procure une maniabilité considérable



**Moteur diesel 3 cylindres de 25 Cv Euro 5**  
à refroidissement liquide de dernière génération - Cylindrée : 1123 cm<sup>3</sup>  
**Accessibilité** pour l'entretien  
9 vitesses avant – 3 vitesses arrière  
**3 gammes** dont une **lente** pour vos travaux de précision.



Enclenchement du Pont AV  
Blocage du **différentiel**



**LAND X 254** vous séduira par sa **polyvalence** et sa **maniabilité**. Son **design moderne** associé à son **haut niveau de prestations** feront de lui un allié de choix pour accompagner **vos travaux**.

Destiné aux **professionnels paysagistes** comme aux particuliers **propriétaires de terrains**, il permet d'associer de nombreux outils :  
Tondeuses attelées, fraises rotatives, herSES, broyeurs d'accotement, broyeurs de branches, bennes...